


«Утверждаю»
 Технический директор ОАО «ЯТЭК»

 А.П. Кочкин
 «29» 01 2014г.

**Техническое задание на автогидроподъемник
 телескопический АГП-18Т со сдвоенной кабиной на шасси ГАЗ-33081 (Егерь)**

Заказчик: Наименование предприятия	ОАО «ЯТЭК»
Адрес	677015, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. П.Алексеева д. 76, тел. (4112) 401-401, факс. (4112) 401-592.
Телефон	(4112) 401-592. (1063)
E-mail	NesterovMS@yatec.ru
Контактное лицо	Нестеров М.С.

№ п/п	Параметры задания	Значение, содержание
Автогидроподъемник		
1.	Тип	АГП-18Т
2.	Требования	Подъемник должен быть смонтирован на шасси автомобиля ГАЗ-33081, предназначен для транспортировки рабочей бригады из 5 человек, проведения обслуживания и ремонта электрических установок и воздушных линий электропередач, строительно-монтажных и эксплуатационных работ в различных сферах производства, требующих подъема людей на высоту до 18м.
3.	Высота подъема люльки, наибольшая	м:18±0,5
4.	Грузоподъемность в люлке, наибольшая	кг: 200-250
5.	Вылет люльки, наибольший	м: 9,5/6,4
6.	Угол поворота люльки	град :60
7.	Угол поворота стрелы	град:360
8.	Стрела	Телескопическая, двухсекционная с люлькой на изоляторах.
ГАЗ-33081		
9.	Шасси	ГАЗ-33081 с двухрядной кабиной
10.	Колесная формула	4 х 4
11.	Двигатель	Дизельный с турбонаддувом (ММЗ Д-245.7ЕЗ)
12.	Топливо	Дизельное
Комплектация		
13.	Комплект ЗИП к гидросистеме, 3 шт. (шланги, спецключи)	
14.	Наличие изолированной люльки для обслуживания электрических установок и линий электропередач напряжением до 1000В без его отключения.	
Общие		
15.	Предусмотреть дополнительно управление подъемника с люльки (автоматика простая без электроники).	
16.	Автогидроподъемник должен соответствовать всем нормам и стандартам принятыми РФ.	

	Условия эксплуатации	
17.	Температура окружающего воздуха при эксплуатации	-40...+40° С
18.	Вид климатического исполнения УХЛ категории размещения по ГОСТ 15150	ХЛ1

Согласовано:

Главный энергетик /




Э.Т. Ахсанов

Начальник ПТО



А.Р. Вятчин

Начальник УТ



С.С .Шелемехов