

Утверждаю:
 Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
 А.В. Ильиных
 «22» 03 2018 г.

Техническое задание на запасные части к насосам Corken.

1. Предмет договора: Поставка запасных частей для насосов Corken.
2. Краткая характеристика и количество поставляемого товара: Поставке подлежат запасные части для насосов Corken
- Год выпуска – не ранее 4-го квартала 2017 г.
3. Сроки поставки: 70 календарных дней с момента заключения договора.
4. Место поставки: Франко-склад Покупателя: Россия, 677901, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, п. Б. Марха, Маганский тракт, 2 км.

№п/п	№ заявка	Заказчик	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Я000-000467	ЦДГ	Кольцо монтажное поверхности качения 4435 FAS Corken Z-2000	шт	4,00
2	Я000-000467	ЦДГ	Кольцо монтажное поверхности качения 4435 FAS Corken Z-3500	шт	4,00
3	Я000-000467	ЦДГ	Кран запорный M60x4LN для сливного шланга Ду40 Ру40 насос Corken Z-2000	шт	4,00
4	Я000-000467	ЦДГ	Лопасть 3936 FAS Corken Z-3500	шт	12,00
5	Я000-000467	ЦДГ	Лопасть 4428 FAS Corken Z-2000	шт	12,00
6	Я000-000467	ЦДГ	Оправка лопасти 4262-X FAS Corken Z-2000	шт	6,00
7	Я000-000467	ЦДГ	Оправка лопасти 5554-XFAS Corken Z-3500	шт	12,00
8	Я000-000467	ЦДГ	Подшипник 2754-X FAS Corken Z-2000	шт	2,00
9	Я000-000467	ЦДГ	Подшипник наружный 2754 к насосу Corken Z 3500	шт	2,00
10	Я000-000467	ЦДГ	Узел механического уплотнения 4431-XA2 FAS Corken Z-2000	шт	4,00
11	Я000-000467	ЦДГ	Узел механического уплотнения 6660-XA2 FAS Corken Z-3500	шт	4,00
12	Я000-000467	ЦДГ	Узел упорного подшипника 4432 FAS Corken Z-2000	шт	4,00
13	Я000-000467	ЦДГ	Узел упорного подшипника 4432 FAS Corken Z-3500	шт	4,00
14	Я000-000467	ЦДГ	Уплотнение кольцевое 2-228A FAS Corken Z-3500	шт	2,00
15	Я000-000467	ЦДГ	Уплотнение кольцевое крышки редукционного клапана 2-224A FAS Corken Z-2000	шт	2,00
16	Я000-000467	ЦДГ	Уплотнение кольцевое фланец 2-231A FAS Corken Z-2000	шт	4,00
17	Я000-000467	ЦДГ	Уплотнение консистентной смазки 4441 FAS Corken Z-2000	шт	4,00
18	Я000-000467	ЦДГ	Уплотнение консистентной смазки 4441 FAS Corken Z-3500	шт	4,00
19	Я000-000467	ЦДГ	Шайба крышки подшипника 4439 FAS Corken Z-2000	шт	16,00

20	Я000-000467	ЦДГ	Шайба крышки подшипника 4439 FAS Corken Z-3500	шт	4,00
21	Я000-000467	ЦДГ	Шайба крышки подшипника 4439 FAS Corken Z-3500	шт	4,00
22	Я000-000467	ЦДГ	Шайба крышки подшипника 4439-1 FAS Corken Z-2000	шт	4,00
23	Я000-000467	ЦДГ	Шайба крышки подшипника 4439-2 FAS Corken Z-2000	шт	4,00
24	Я000-000467	ЦДГ	Шайба крышки подшипника 4439-2 FAS Corken Z-3500	шт	4,00
25	Я000-000467	ЦДГ	Шпонка вала-1/4"x 1-9/16 " 2270 FAS Corken Z-2000	шт	2,00
26	Я000-000467	ЦДГ	Шпонка вала-1/4"x 1-9/16 " 2270 FAS Corken Z-3500	шт	2,00

6.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

6.2. Оборудование должно поставляться новым.

Год выпуска оборудования не ранее 4-го квартала 2017 г.

6.3. Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
- после капитального или восстановительного ремонта;
- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

6.4. Требования к безопасности поставляемого товара

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

Иметь сертификат соответствия РФ.

Иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах.

6.5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Товары должны поставляться в упаковке, соответствующей их характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

8. Тара и упаковка должны быть многооборотными и гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Согласовано:

Начальник ЦДПГиГК

Филиппов И.А.

Главный механик ГПУ

Потешкин И.В.