

				Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборуд-ования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Согласовано				11	PETK-2. Набор для кабеля RSX, BSX и VSX состоящий из: соединительной гильзы			«Thermon»	шт				
					TBX-4L, оконцовки ET-8, защитного колпачка ET-80, клея RTV, кожуха								
					и наконечников. Взрывозащищенный.								
				12	SCTK-1. Комплект для сращивания нагревательного кабеля BSX, VSX, RSX.				шт	171			
				13	SCTK-2. Комплект для сращивания нагревательного кабеля KSX, HTSX.				шт	3			
				14	Terminator ZT-C-100-P-XP. Термостат для контроля температуры IP66 во			«Thermon»	шт				
					взрывозащищенном исполнении с неметаллической монтажной колонкой. Для								
					использования								
					при температурах трубопровода до 232 °С и температуре окружающей среды до								
					-60 °С.								
				15	B-10. Хомут из нержавеющей стали для труб до Ду 10"			«Thermon»	шт	103			
				16	B-21. Хомут из нержавеющей стали для труб до Ду 24"			«Thermon»	шт	48			
				17	FT-1L-33. Крепежная лента 33м x 12мм, t до 93°С			«Thermon»	рул	1187			
				18	FT-1H-33. Крепежная лента 33м x 12мм, t до 260°С			«Thermon»	рул	8			
				19	AL-20H. Алюминиевая лента 55м x 50,8мм, t до 152°С			«Thermon»	рул	12			
				20	CL-E-UK/R. Предупреждающая табличка на русском и английском языке.			«Thermon»	шт	2883			
				21	Terminator LN-Tool. Монтажный ключ для коробок и термостатов				шт	2			
				20	Кабель силовой бронированный с медной жилой в ПВХ изоляции малодымной нераспространяющей горение, 660 В	ВБбШнг-LS 3х2,5			м	1196	0,395		
						ВБбШнг-LS 5х2,5			м	2783	0,493		
						ВБбШнг-LS 3х4			м	468	0,485		
						ВБбШнг-LS 5х4			м	11198	0,637		
					ВБбШнг-LS 3х6			м	295	0,662			
Изм. № подл. 1343/1	Подпись и дата	Взам. инв. №			ВБбШнг-LS 5х6			м	9484	0,779			
					ВБбШнг-LS 5х10			м	5171	1,089			
					ВБбШнг-LS 5х16			м	6995	1,473			
			21	Кабель силовой бронированный с медной жилой в ПВХ изоляции нераспространяющей горение, 660 В	ВБбШнг 5х4			м	456	0,549			
					ВБбШнг 5х6			м	304	0,675			
			22	Кабель контрольный бронированный с медной жилой в ПВХ изоляции малодымной нераспространяющей горение, 660 В	КВБбшнг-LS 5х1,5			м	44495	0,402			
			23	Трубы защитные для электропроводок:	25х3,2 ГОСТ 3262-75*			м	1019	2,39			
				Труба водогазопроводная	32х3,2 ГОСТ 3262-75*			м	263	3,09			
			24	Лента сигнальная для идентификации электрического кабеля шириной 150 мм с надписью "Осторожно кабель"				м	268				
								ПСД-09-2011-00-02-ЭОТ.С				Лист	
												2	
								Изм.	Кол.уч.	Лист	Редок.	Подп.	Дата
								Копировал				Формат А3	