

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования для нужд УИТ на 2017 г.

1. Заказчик:

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).

2. Наименование

- 2.1 МФУ Kyocera ECOSYS M3540dn в количестве 3 штуки;
- 2.2 МФУ лазерное HP LaserJet Pro M426dw в количестве 20 штук;
- 2.3 Картридж NVP совместимый HP CF226X в количестве 20 шт;
- 2.4 Комплект обслуживания МК-3100 в количестве 3 штуки.

3. Назначение поставляемого изделия:

- 3.1. МФУ предназначены для замены оборудования вышедшего из строя, а также выработавшего свой ресурс.

4. Технические требования.

- 4.1. Основные параметры поставляемого оборудования должны соответствовать табл. №1.**

Таблица № 1

Параметры	Значение параметра, количество, ГОСТ, обозначение	
МФУ Kyocera ECOSYS M3540dn	Общий тип	Черно белое МФУ A4 формата
	Технология	Лазерное устройство KYOCERA на базе технологии ECOSYS
	Производительность	до 40 страниц формата A4 в минуту
	Разрешение	Качество печати 1 200 точек на дюйм (1 800 x 600), 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование)
	Время разогрева	не более 21 секунд
	Время выхода первого листа	не более 9 секунд
	Время выхода первой	около 9 секунд

	копии Габаритные размеры (Ш x Г x В) 475 x 455 x 575 мм Масса около 21,5 кг Потребление электроэнергии При копировании и печати: 680 Вт, В режиме ожидания: 54.7 Вт, В режиме низкого энергопотребления: 29,7 Вт В спящем режиме: 2.6 Вт Источник электропитания 220–240 В, 50 Гц Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) Уровень звукового давления (ISO 7779 / ISO 9296) При копировании и печати: 51,1 дБ, В режиме ожидания: 26,5 дБ; Бесшумный режим: 48,9 дБ Стандарты безопасности TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защите окружающей среды ISO 14001. Память в стандартной комплектации 512 МБ, максимально 1.536 МБ
МФУ лазерное HP LaserJet Pro M426dw	Согласно описанию на сайте http://www8.hp.com/ru/ru/products/printers/product-detail.html?oid=7243950#!tab=specs
Картридж NVP совместимый HP CF226X	Производства NV-Print
Комплект обслуживания МК-3100	Оригинальный производства Kyocera

4.2. Требования к поставляемому оборудованию:

Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

Запрещена поставка оборудования:

- Бывшего в употреблении (эксплуатации);
- После капитального или восстановительного ремонта;
- Восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

Требования к безопасности поставляемого товара:

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

Иметь сертификат соответствия РФ.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Согласовано:

Начальник УИТ



К.Г. Савельев