


Утверждаю:
 Главный инженер  ОАО «ЯТЭК»
 А.В. Ильиных
 « » 2014 г.

**Техническое задание: «Клинья гидроротора, захвата клинового,
 элеватора, крюка штангового»**

№	Наименование	Опросный лист	Ед. изм.	Кол-во
1	Подвеска клиновая Ду-89	Предназначена для АПР-2, захвата и удержания на весу колонны труб Ø захватываемых труб 89 мм Нагрузка на блок: 80 тс Твёрдость рабочей поверхности плашек 57 HRC	шт	10
2	Подвеска клиновая Ду-73	Предназначена для АПР-2, захвата и удержания на весу колонны труб Ø захватываемых труб 73 мм Нагрузка на блок: 80 тс Твёрдость рабочей поверхности плашек 57 HRC	шт	12
3	Крюк штанговый 15 тн	Шифр: КН-15 Грузоподъёмность: 15 тн Ø зева рога: 55 мм	шт	1
4	Элеватор кольцевой МЗ-50-80	Для проведения без участия верхового рабочего спускоподъёмных операций с бурильными трубами Ø 42-50 мм муфтово-замкового или ниппельного соединения в процессе бурения геологоразведочных скважин. Грузоподъёмность – 10 тн	шт	1
5	Клинья для ЗКВУ под диаметр 42 мм	Для захвата клинового вращающегося, управляемого (ЗКВУ2-130х250.000 РЭ) для удержания труб от выталкивания давлением из скважины	компл	1
6	Клинья для ЗКВУ под диаметр 73 мм	Для захвата клинового вращающегося, управляемого (ЗКВУ2-130х250.000 РЭ) для удержания труб от выталкивания давлением из скважины	компл	2
7	Клинья для ЗКВУ под диаметр 89 мм	Для захвата клинового вращающегося, управляемого (ЗКВУ2-130х250.000 РЭ) для удержания труб от выталкивания	компл	2

		давлением из скважины		
8	Подшипник 2097952	Для гидроротора А50М0400 000	шт	4
9	Подшипник 3608	Для гидроротора А50М0400 000	шт	4
10	Мотор-насос МН- 250/160	Для гидроротора А50М0400 000	шт	2

1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
3. Перечень обязательной технической документации:
 - сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);
 - экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на ОПО; (для оборудования включенного в перечень ФЗ №116)
4. Оборудование должно поставляться новым.
Запрещена поставка оборудования:
 - б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
 - после капитального или восстановительного ремонта;
 - восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.
5. Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием обязательной технической документации:
 - руководство по эксплуатации оборудованием и техническими средствами;
 - формуляр;
 - паспорт;
 - спецификация;
 - комплектовочная ведомость;
 - технические условия на производство изделия.
6. Место поставки: п. Кысыл-Сыр, Вилнойский район, Республика Саха (Якутия)

Составил:

Начальник ЦКРСиПИ



Самончик Д. В.