

3 Комплектность

3.1 Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ЗФМ2.0916-00.000-43	Задвижка ЗМС-65х350 К1	1	
	<u>Запасные части</u>		
ЗФ02-0116-00.008	Кольцо	1	
ЗФ02-0116-00.009	Кольцо	1	
ЗФ2.1.035-00.009-03	Кольцо	2	
	<u>Эксплуатационная документация</u>		
ЗФМ2.0916-00.000-43 ПС	Паспорт.	1	
ЗФ02.0116-00.000РЭ	Задвижка шиберная	1*	
	Руководство по эксплуатации		

* Поставляется по 1 экз. на задвижки одного конструктивного исполнения входящие в 1 единицу заявки колонной или фонтанной арматуры. При поставке в россыпь на каждые 10 задвижек поставляется по 1 экз. РЭ, но не менее одного на партию.

Завод-изготовитель может поставить потребителю за дополнительную плату большее количество экземпляров руководства по эксплуатации.

4 Сведения об испытаниях

4.1. Сведения об испытаниях указаны в протоколе испытаний.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Задвижка ЗФМ2.0916-00.000-43 заводской № 008
 подвергнута испытаниям на прочность и герметичность согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией и API 6A.

Вид испытаний	Давление, МПа	Время выдержки, мин.	Среда	Результат
Испытание корпуса: на герметичность	30	3	Воздух	Годен
на прочность 1 период	70	3	Воздух	Годен
2 период	70	3	Воздух	Годен
На герметичность шибер – седло: правое седло 1 период	35	3	Воздух	Годен
2 период	35	3	Воздух	Годен
левое седло 1 период	35	3	Воздух	Годен
2 период	35	3	Воздух	Годен
Контроль усилия вращения маховика	35	—	Воздух	Годен
Контроль диаметра проходного отверстия калибром	—	—	—	Годен

Дата испытаний 5.10.06Испытание произвел [подпись] (подпись)Испытание принял [подпись] (подпись)

ОТК-5