

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на поставку оборудования для нужд УИТ на 2017 г.**

**1. Заказчик:**

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).

**2. Наименование**

- 2.1 МФУ Kyocera ECOSYS M3540dn в количестве 3 штуки;
- 2.2 МФУ лазерное HP LaserJet Pro M426dw в количестве 20 штук;
- 2.3 Картридж NVP совместимый HP CF226X в количестве 20 шт;
- 2.4 Комплект обслуживания МК-3100 в количестве 3 штуки.

**3. Назначение поставляемого изделия:**

- 3.1. МФУ предназначены для замены оборудования вышедшего из строя, а также выработавшего свой ресурс.

**4. Технические требования.**

- 4.1. Основные параметры поставляемого оборудования должны соответствовать табл. №1.**

Таблица № 1

| Параметры                  | Значение параметра, количество, ГОСТ, обозначение                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МФУ Kyocera ECOSYS M3540dn | Общий тип Черно белое МФУ А4 формата                                                                                                  |
|                            | Технология Лазерное устройство KYOCERA на базе технологии ECOSYS                                                                      |
|                            | Производительность до 40 страниц формата А4 в минуту                                                                                  |
|                            | Разрешение Качество печати 1 200 точек на дюйм (1 800 x 600), 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование) |
|                            | Время разогрева не более 21 секунд                                                                                                    |
|                            | Время выхода первого листа не более 9 секунд                                                                                          |
|                            | Время выхода первой около 9 секунд                                                                                                    |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p>копии</p> <p>Габаритные размеры (Ш x Г x В) 475 x 455 x 575 мм</p> <p>Масса около 21,5 кг</p> <p>Потребление электроэнергии При копировании и печати: 680 Вт, В режиме ожидания: 54.7 Вт, В режиме низкого энергопотребления: 29,7 Вт В спящем режиме: 2.6 Вт</p> <p>Источник электропитания 220–240 В, 50 Гц</p> <p>Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) Уровень звукового давления (ISO 7779 / ISO 9296) При копировании и печати: 51,1 дБ, В режиме ожидания: 26,5 дБ; Бесшумный режим: 48,9 дБ</p> <p>Стандарты безопасности TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защите окружающей среды ISO 14001.</p> <p>Память в стандартной комплектации 512 МБ, максимально 1.536 МБ</p> |
| МФУ лазерное HP LaserJet Pro M426dw | Согласно описанию на сайте <a href="http://www8.hp.com/ru/ru/products/printers/product-detail.html?oid=7243950#!tab=specs">http://www8.hp.com/ru/ru/products/printers/product-detail.html?oid=7243950#!tab=specs</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Картридж NVP совместимый HP CF226X  | Производства NV-Print                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Комплект обслуживания МК-3100       | Оригинальный производства Kyocera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### 4.2. Требования к поставляемому оборудованию:

Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

Запрещена поставка оборудования:

- Бывшего в употреблении (эксплуатации);
- После капитального или восстановительного ремонта;
- Восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

Требования к безопасности поставляемого товара:

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

Иметь сертификат соответствия РФ.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

**Согласовано:**

**Начальник УИТ**



**К.Г. Савельев**