

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ОАО «ЯТЭК»

А.В. Ильиных

« » 2015г.

Техническое требование на закуп фонтанной арматуры.

1. Назначение изделия:

Арматура фонтанная предназначена для обвязывания эксплуатационной колонны, скважинного трубопровода (НКТ), закрепления верхнего фланца колонны НКТ в трубодержателе, контроля давления и управления потоком скважинной и технологической сред в трубном и затрубном пространстве. Для контроля и регулирования режима эксплуатации, направления потока скважинной среды в боковые отводы елки фонтанной, герметизации устья, а в отдельных случаях для закрытия скважины, установки шлюзовых устройств и проведения необходимых технологических операций при строительстве, эксплуатации или ремонте нефтяных и газовых скважин.

2. Основные требования к поставляемой продукции:

№ п/п	Наименование основных параметров и размеров	Ед. изм.	Требуемое значение параметра
			АФ6-65х21К1ХЛ
1	Условный проход ствола/боковых отводов	мм	65
2	Рабочее давление	МПа	21
3	Присоединительная резьба подвески НКТ		НКТ73 ГОСТ 633-80
4	Схема типовая по ГОСТ 13846-89		6
5	Диаметр обвязываемой колонны	мм	168
6	Маркировка фланцев крестовины		- стволового: 65х21-Ø90 - бокового: 65х21-Ø90
7	Маркировка нижнего фланца переходника		71/16"-5000-R46
8	Запорная арматура		Задвижки шиберные прямооточные с уплотнением в затворе "металл-металл"
9	Масса, не более	кг	1500
10	Комплект монтажных частей	Компл.	1 для каждой АФ6-65х21К1ХЛ
11	Маркировка изделия		В соответствии с требованиями ГОСТ 26.020-88 ударным способом с указанием типа обвязки, серийного номера и даты изготовления

Комплектность поставляемого оборудования:

Таблица №2

№	Наименование	Количество, ед.
1.1	Арматура фонтанная	2 комплекта
1.2	Паспорт	2
1.3	Спецификация и комплектующая ведомость	2

1.4	Сертификаты соответствия выпускаемой продукции	2
1.5	Руководство по эксплуатации	2

3. Дополнительные требования:

3.2. Выпускаемая продукция должна быть свободна от любых прав или притязаний, основанных на промышленной собственности и другой интеллектуальной собственности третьих лиц.

3.3. Предлагаемая к поставке продукция должна быть не ранее 4 квартала 2015 года выпуска.

3.4. Предлагаемая к поставке продукция не должна иметь отрицательного опыта эксплуатации на месторождениях крупных компаний РФ.

3.5. Предлагаемое к поставке оборудование должно комплектоваться документацией на все поставляемые узлы в полном объеме (паспорта, сертификаты соответствия).

3.6. Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не менее 13 месяцев со дня отгрузки.

3.7. Базис поставки – Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт, 2 км.

Начальник ЦД



Р.А. Даутов


Согласовано:

Начальник ЦКРС и ППИ



Д.В. Самончик

И.о. начальника ПТО



Д.М. Ажигалов

Начальник ОКП СВК

Е.Д. Казакова