

Техническое задание на Кунг передвижной автомастерской ПАРМА

Наименование	Параметры	выбранный вариант	Комментарий
<i>Шасси</i>	ГАЗ		
	КАМАЗ		
	УРАЛ		
<i>Тип фургона</i>	бескаркасный несущей конструкцией являются сэндвич-панели		Гарантийные обязательства завода на бескаркасный фургон 3 года или 100тыс.км
	каркасный окрашенный металлический каркас из проф. трубы, внешняя обшивка - плак.металл 0,6 мм., внешнее обрамление - оцинкованный,		Гарантийные обязательства завода на каркасный фургон 1год или 35 тыс.км.
<i>Тип сэндвич-панели (основной конструкции)</i>	Пятислойная		
<i>Утеплитель</i>	Экструдированный пенополистирол STYROFOAM IBF		Долговечен, низкая горючесть
<i>Толщина утеплителя</i>	50 мм		Оптимальный вариант
	80 мм		«Северный вариант»
Внешняя обшивка фургона			
<i>Стенки</i>	Пластик		Долговечен
	Плакированная оцинкованная сталь		Оптимален
<i>Крыша</i>	Пластик		Долговечен
	Плакированная оцинкованная сталь		Оптимален
<i>Обрамление фургона</i>	Анодированный алюминиевый профиль со скошенным уголком		Оптимально долговечный вариант
	Нержавеющая сталь		Самый долговечный вариант
<i>Внутренняя обшивка</i>	Пластик		

Техническое задание на Кунг передвижной автомастерской ПАРМА

	Ламинированная фанера		
Покрытие пола фургона	Транспортная фанера		Оптимальный вариант, не скользит
	Транспортный линолеум (Автолин), основание защищено оцинкованной сталью		Долговечный вариант
Двери задние	Двустворчатые распашные с углом открывания 270 градусов, штанговый замок		Наиболее удобный вариант
	1,5 створчатые		
	Без дверей		
Обвязка дверей	Нержавеющая сталь		Долговечный вариант
	Оцинкованная сталь		
Петли задних дверей	Нержавеющие, MRF, Испания		Долговечный вариант
	Оцинкованные		
Доступ в фургон	Стандартная лестница, 3 ступени		
	Выдвижная лестница под задними дверьми		
	Трапового типа		
Фурнитура задних дверей	Оцинкованная (дельтовидная ручка), фиксаторы дверей в открытом положении (оцинкованные)		
	Оцинкованная (врезной замок)		
	Нержавеющая (дельтовидная ручка)		
	Нержавеющий врезной замок		
	Фиксатор двери в открытом положении		Предохраняет кузов от излишних ударов дверями
Двери боковые	Одностворчатая распашная шириной 720мм с углом открывания 180градусов, с окном SOUTHCOM,		
Обвязка боковых дверей	Алюминиевый профиль		
Доступ к боковому входу	Лестница выдвижная трапового типа		
	Лестница стандартная, 3ступени.		
	Заниженный вход		
Дверной уплотнитель	Двухлепестковый на		

Техническое задание на Кунг передвижной автомастерской ПАРМА

	алюминиевом профиле		
<i>Внутренняя обвязка</i>	Окрашенная оцинкованная сталь		
	Алюминиевый профиль		
<i>Окна</i>	Количество окон, шт		
	Стандарт: 2 окна размером 1075x555мм на боковых панелях, по левому борту – раздвижное. По правому борту - глухое		
<i>Вид окон</i>	RAUT		
	Стеклопакет со стеклом сталинит		
	Панорамные клеенные окна		
Освещение			
<i>внутреннее</i>	Потолочные плафоны 12/24 накладные (ПАЗ), накладные с выключателем		
	Светодиодная лента		
	Диоды		
<i>внешнее</i>	верхние и боковые габаритные фонари (питание от электросети автомобиля).		
<i>Электроразводка</i>	Открытая в кабель-каналах		
<i>ТУСО</i>	Скрытая		

Типовая планировка

- Кузов-фургон: наружная обшивка – пластик. Внутренняя отделка: потолок – пластик; стены – пластик.
- Точильно-шлифовальный станок (220В, 200 мм);
- Стол откидной;
- Отопитель от двигателя автомобиля;
- Генератор синхронный EG202.6 (32кВА, 400В);
- Выпрямитель сварочный ARC-315;
- Электрошкаф;
- Розетка 380В;
- Розетка 220В двойная (3 шт.);
- Внешний подвод электроэнергии (20 кВт, 380 В);
- Фонари освещения 24В (6 шт.);
- Таль передвижная (500 кг);
- Баллон пропановый-1;
- Баллон кислородный-2;
- Лампа освещения настольная (220В, 100 Вт);
- Шкаф одёжный;
- Верстак с выдвижными ящиками;
- Тиски;
- Окно-стеклопакет с форточкой;
- Окно на скосе (2 шт.);
- Дверь входная двухстворчатая;
- Дверь входная одностворчатая;
- Огнетушитель (2 шт.);
- Сварочное оборудование (электрододержатель, крепление массового провода (струбцина), кабель сварочный (2x15 м), маска сварщика);

Техническое задание на Кунг передвижной автомастерской ПАРМА

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">12. Отопитель воздушный «Планар-8Д-24»;13. Люк;14. Запасное колесо;15. Люк генератора;16. Диван-рундук;17. Полка откидная;18. Люк вентиляционный;19. Перегородка с дверью;20. Укосина поворотная; | <ul style="list-style-type: none">35. Газорезательное оборудование (резак пропановый, горелка газовая с насадками, редуктор пропановый, редуктор кислородный, рукав газовый 15 м, рукав кислородный 15 м);36. Шанцевый инструмент;37. Средства безопасности (очки защитные газосварщика, перчатки резиновые диэлектрические, штыри заземления (3 шт.) с проводом 10 п. м.); |
|---|---|

Начальник МРС



Потешкин И.В.